

Technische Daten Mimaki CJV30-Serie

	CJV30-60	CJV30-100	CJV30-130	CJV30-160	
Max. Druck-/Schneidebreite	610mm	1020mm	1361mm	1610mm	
Druckauflösung	540dpi, 720dpi, 1440dpi				
Druckmodi (scannen x feed)	720x1080dpi, 720x1440dpi, 1440x1440dpi				
Tinte	Lösemitteltinte: SS21-Tinte, ES3-Tinte				
Art	4-Farb-Modus: 440ml Kartusche x2 =880ml pro Farbe				
Maximale Kapazität	6-Farb-Modus: 440ml Kartusche x1= 440ml pro Farbe				
Medien	Breite	620mm	1030mm	1371mm	1620mm
	Stärke	unter 1mm			
	Rollengewicht	weniger als 25kg			
	Rollendurchmesser	Innen: 2 Zoll, 3 Zoll; Außen: unter 180mm			
Schneidegeschwindigkeit	max. 30cm (42cm bei einem Winkel von 45 Grad)				
Schneidekraft	10-350g				
Einsetzbare Werkzeuge	Messer, Zeichenstift				
Schnitttrichtung	Schnitt in Y-Richtung durch Messer am Kopf				
Heizung	intelligentes Drei-Zonen-Heizsystem (Vor-, Druck- & Nachheizung)				
Medienaufnahme	Rolle (Standard), Innen/Außen wählbar				
Befehle	M RL-III, M GL-IIc2				
Schnittstelle	USB 2.0				
Prüfzeichen	VCCI class A, FCC class A, UL60950, CE Marking, CB Report				
Leistungsaufnahme	AC 100-240V, maximal 1380VA				
Arbeitsumgebung	20-35°C, 35-65% Rh (nicht kondensierend)				
Abmessungen (mm)	1524x739x1424	1934x739x1424	2289x739x1424	2538x739x1424	
Gewicht	110kg	130kg	145kg	160kg	

Technische Änderungen vorbehalten, Version 01/2009