

## Technische Daten Mimaki FX

	CG-75FX	CG-130FX	CG-160FX
Funktionsweise	Schleppmesser-Rollenplotter		
Max. Schneidebreite	750mm	1300mm	1600mm
Max. Medienbreite	1040mm	1580mm	1720mm
Min. Medienbreite	90mm		
Max. Materialdicke	0,15mm		
Eingangsspeicher	30MB Standard		
Schneidedruck	10-400gr		
Transportgeschwindigkeit	140cm/sek		
Schneidegeschwindigkeit	100cm/sek		
Mechanische Auflösung	0,005mm		
Software-Auflösung	0,025mm oder 0,01mm		
Wiedergenaugigkeit	+/-0,2 mm		
Kommandosprache	MGL-IIc2		
Schnittstelle	RS-232C, USB		
Umgebungsbedingungen	5-35°C, 35-75% Luftfeuchtigkeit		
Medienkorb	optional		
Bedienteil	LCD-Display mit 11 Eingabetasten		
Stromversorgung	AC 100V - 240V		
Stromverbrauch	130 VA oder weniger		
Abmessungen (mm)	1286x610x1217	1825x610x1217	2125x700x1217
Nettogewicht inkl. Standfuß	50kg	60kg	89kg

Technische Änderungen vorbehalten, Version 01/2009