

Technische Daten Mimaki JFX-1631

Druckkopftyp	On-Demand Piezo-Druckkopf
Substrate	
Breite	1694 mm x 3194 mm
Stärke	Max. 50 mm
Gewicht	Weniger als 200 kg (50 kg je qm)
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi
Tinte	UV-härtende Tinte (beide flexible und harte Tinten sind erhältlich)
Farben	C M Y K, C M Y K W, C M Y K W CL
Materialaufrollung	zugesteuerte Aufwickelvorrichtung
Materialschnitt	Abschneidevorrichtung
Anwendbarer Standard	VCCI class A, CE Marking, CB Report, UL, RoHS Directive
UV Einheit	UV LED
Schnittstelle	USB 2.0
Abmessungen (BxTxH)	4200 mm x 4300 mm x 1600 mm
Gewicht	Weniger als 200 kg (50 kg je qm)
Stromversorgung	AC 200 – 240 V, 50 / 60 Hz
Umgebungs-Temperatur	15 – 30 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	35 – 65 % (nicht kondensierend)
Gewicht	1600 kg

Technische Änderungen vorbehalten, Version 01/2009