

Eigenschaften: Hochwertig deckend (Veloursoberfläche) mit transparenter Polyesterfolie als Träger.


Anwendung: Zum Aufbügeln auf alle nicht silikonisierten Stoffe, z.B. T-Shirts, Kappen, Arbeitskleidung, Fahnen, Wimpeln,...



FL 16
schwarz




FL 19
orange




FL 12
royalblau



FL 10
weiß



FL 20
hellrot




FL 13
marineblau



FL 18
grau



FL 15
rot




FL 21
türkis



FL 17
zitronengelb




FL 22
fuchsia



FL 14
grün



FL 11
gelb



FL 23
violett

So wird's gemacht:

1. Motiv auf Kleberseite seitenverkehrt schneiden
2. Entgittern
3. Mit Transferpresse aufbringen: 15 - 20 Sec., 160 - 170 Grad
4. Nach Abkühlen Träger entfernen

Waschbar bis 60 Grad

Vor jeder Anwendung Materialeignung testen!

Die Pflegeanleitungen der verwendeten Textilien sind zu beachten!

Nylongewebe und Gewebe mit wasserabweisender Imprägnierung sind für Flocktransfer nicht geeignet!

Bitte beachten Sie, dass nur die Materialmuster-Farbkarte farbverbindlich ist. Digitale Farbdarstellungen können aufgrund unterschiedlicher Bildschirmstellungen und Druckerkalibrierungen von den tatsächlichen Materialfarben abweichen.